



AMPAG BOXER TRANSIT

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Volautomatisch omsnoeren met PP band

De volautomatische omsnoeringsmachine Ampag Boxer Transit dient voor het omsnoeren van diverse pakketten en producten zoals dozen, postpakketten en samengestelde tijdschriften. Er zijn meerdere transportband-uitvoeringen en -snelheden mogelijk. De machine is zeer eenvoudig in nieuwe en bestaande automatische productielijnen in te passen. De Ampag Boxer Transit onderscheidt zich door betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en gering onderhoud. De machine is onderhoudsarm en uitermate geschikt voor intensief gebruik. De machine kan worden uitgebreid met een persfunctie, waardoor de pakketten stevig worden aangedrukt voordat deze omsnoerd worden.

Voordelen

- Voor PP band 5 – 9 – 12 mm
- Automatische bandinvoer en -uitvoer
- Gering onderhoud (door zelfsmering)
- Bedrijfsklaar binnen 25 seconden
- Tot 40 omsnoeringen per minuut
- Bandeinde signalering
- Versluiting met lastong

Opties

- Persfunctie
- Communicatiestekker
- Verlaagd chassis



[< Klik hier voor een video van de Ampag boxer TR >](#)

Technische gegevens:	
Snelheid	Tot 40 omsnoeringen per minuut
Verbruiksmateriaal	PP band: 5, 9 of 12 mm
Min. pakketafmetingen (LxBxH)	170 x 30 x 180 mm
Max. pakketgewicht	40 kg
Bandspoel afmetingen	Kern 200 mm Buitendiameter 420 mm Breedte 190 mm
Bandspanning	50 – 800 N
Bandsluiting	Lastong
Geluid	78 - 85 dB(A)
Opwarmtijd	30 seconden
Voeding	400 V, 3 fase, 50 Hz
Gewicht	230 kg