



Ampag Boxer YM

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De automatische Ampag Boxer YM is een RVS omsnoeringsmachine met een zijsluiter, waardoor de machine goed bestand is tegen vuil en geschikt is om te functioneren in een vochtige omgeving. De bandspanning is eenvoudig in te stellen, waardoor machine te gebruiken is voor het omsnoeren van een breed scala producten. Deze machine is eenvoudig te integreren in een volautomatische verpakkingslijn en kan tot 35 omsnoeringen per minuut maken.

De Ampag Boxer YM is speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie, met als doelgebieden de vis- en vleesindustrie. Doordat de bandspanning (tot 1.300 N.) makkelijk te variëren is, kan deze machine worden ingezet voor het omsnoeren van een breed scala aan producten.

Voordelen

- Tot 35 omsnoeringen per minuut
- Zijsluiter – bestand tegen stof, zand en vuil
- RVS – voor vochtige werkomgeving
- Snel opwarmsysteem (25 sec)
- Eenvoudige en gemakkelijke bandinvoer met fout correctie
- Bandspanning traploos instelbaar
- Te integreren in transportlijnen
- Tevens verkrijgbaar in high-speed versie met tot 50 omsnoeringen per minuut



Technische gegevens:

Omsnoeringscapaciteit	Tot 35 omsn./min.
Minimale pakketafmetingen (BxH)	30 mm x 80 mm
Maximale pakketafmetingen (BxH)	680 mm x 500 mm
Bandraam (BxH)	700 mm x 650 mm
Omsnoeringsmateriaal	PP band: 5 - 16 mm
Bandspanning	Tot 1.300 N
Opwarmtijd	Ongeveer 25 seconden
Sluiting	Heat-seal
Voeding	400 V, 3 fase, 50 Hz.
Afmetingen machine (BxH)	700 x 650 mm
Machinegewicht	200 kg