



CR 19

OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR STAALBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CR 19 is een robuust batterijaangedreven staalbandapparaat en is geschikt voor 13, 16 en 19 mm staalband. De CR 19 kan worden gebruikt voor zowel horizontale als verticale omsnoeringen, waardoor het apparaat efficiënt in gebruik is. Handmatig spannen en sluiten van stalen band met zegels vereist minimale inspanning met dit model spanner.

Voordelen

- Voor staalband 13, 16, 19 mm
- Horizontale en verticale omsnoering
- Robuust, voor zware toepassingen
- Spanning tot 3.000 N

Opties

- Beschermplaat display
- Bodembeschermplaat
- Ophangbeugel voor stationair gebruik



Technische gegevens

Gewicht	4.5 kg
Afmetingen (LxBxH)	390 x 150 x 140 mm
Versluiting	Zegel met enkele inkeping
Spanning	400 - 3,000 N
Spanningsnelheid	135 mm/s
Zegel efficiëntie	ca. 55% van de treksterkte van de band
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Accu	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V 4.0 Ah
Voeding	100 / 110 / 230 V
Oplaadtijd	50 min.
Omsnoeringen / accu	Tot 500
Omsnoeringsmateriaal	Staalband
Bandbreedte	13, 16, 19 mm

