



CR 19

OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR STAALBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CR 19 levert een snelle werking voor staalbandtoepassingen. Compleet met een ergonomisch ontwerp en verschillende functies, helpt de CR 19 de productiviteit verbeteren waar dat nodig is.

De CR 19 biedt een elektronisch gestuurd en reproduceerbaar omsnoeringsproces. Het heeft een intuïtieve gebruikersinterface met touchscreen en maakt een snelle en comfortabele aanpassing van de omsnoeringsparameters mogelijk, selecteerbaar in handmatige, semi- of volautomatische bediening.

Door middel van visuele en audio signalen helpt de real-time omsnoeringsstatusindicator de gebruiker om een perfecte versluiting te bereiken.

De 4Ah accu kan tot 500 cycli per acculading worden gebruikt, waardoor continu gebruik mogelijk is, met volledige mobiliteit door de hele fabriek, zonder beperkingen door het bereik van luchtslangen of luchtkwaliteit.



Opties

- Beschermplaat display
- Ophangbeugel voor stationair gebruik



Technische gegevens	
Gebruiksmodus	auto / semi / manual
Spanning	400 - 3.000 N
Spanningsnelheid	135 mm/s
Afmetingen (LxBxH)	390 x 150 x 140 mm
Omsnoeringsmateriaal	Staalband
Banddikte	0,4 - 0,63 mm
Bandbreedte	13, 16, 19 mm
Treksterkte van band	1.100 N max.
Versluiting	Zegel met enkele inkeping
Accu	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4Ah
Omsnoeringen / accu	Tot 500
Gewicht	4,5 kg
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Voeding	230V