



CR 32

OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR STAALBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CR 32 is een robuust batterijaangedreven staalbandapparaat en geschikt voor 19, 25 en 32 mm staalband. De CR 32 kan worden gebruikt voor zowel horizontale als verticale omsnoeringen, waardoor het apparaat efficiënt in gebruik is. Handmatig spannen en sluiten met zegels van staalband vereist minimale inspanning bij dit model spanner. De CR 32 is geschikt voor zware toepassingen, omdat hij tot 7.500 N kan spannen. Het gereedschap heeft handige draaggrepen voor eenvoudig gebruik.

Voordelen:

- Voor staalband 19, 25, 32 mm
- Horizontale en verticale omsnoering
- Robuust, voor zware toepassingen
- Spanning tot 7.500 N

Opties

- Beschermplaat display
- Bodembeschermplaat
- Ophangbeugel voor stationair gebruik



Technische specificaties

Gewicht	8.3 kg
Afmetingen (LxBxH)	405 x 283 x 270 mm
Versluiting	Zegel met dubbele inkeping
Spanning	2.000 - 7.500 N
Aanspanningssnelheid	75 mm/s
Zegel efficiëntie	ca. 75% van de treksterkte van de band
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Accu	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4 Ah, 18 V/8 Ah
Stroomvoorziening	100 / 110 / 230 V
Oplaadtijd	Ongeveer 80 min.
Omsnoeringen / accu	Tot 600
Omsnoeringsmateriaal	Staalband
Bandbreedte	19, 25 , 32 mm

