



CR 32

OMSNOERINGSAPPARAAT VOOR STAALBAND

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De CR 32 levert een snelle werking voor zware staalbandtoepassingen. Compleet met een ergonomisch ontwerp en verschillende functies, helpt de CR 32 de productiviteit te verbeteren, waar deze ook nodig is.

De CR 32 biedt een elektronisch gestuurd en reproduceerbaar omsnoeringsproces. Het heeft een touchscreen en maakt een snelle en comfortabele aanpassing van de omsnoeringsparameters mogelijk, selecteerbaar in handmatige, semi- of volledige bediening.

Door middel van visuele en audio signalen helpt de real-time omsnoeringsstatusindicator de gebruiker om een perfecte versluiting te bereiken.

De 8Ah-accu kan tot 400 cycli per acculading worden gebruikt, waardoor continu gebruik met volledige mobiliteit door de hele installatie mogelijk is, niet beperkt door het bereik van luchtslangen of de luchtkwaliteit.



Opties

- Beschermplaat display
- Ophangbeugel voor stationair gebruik



Technische gegevens	
Gebruiksmodus	auto / semi / manual
Spanning	2.000 - 7.500 N
Aanspanningssnelheid	75 mm/s
Afmetingen (LxBxH)	405 x 283 x 270 mm
Omsnoeringsmateriaal	Staalband
Banddikte	0,6 - 1,0 mm
Bandbreedte	19, 25, 32 mm
Treksterkte van band	1.100 N max.
Versluiting	Zegel met dubbele inkeping
Accu	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V/4Ah (8Ah optie)
Omsnoeringen / accu	Tot 200 (8Ah - 400)
Gewicht	8,3 kg
Omgevingstemperatuur	-10 °C to +40 °C
Stroomvoorziening	230V