



CT 205 TBR

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluitmachine worden aangebracht.

Machine met handmatige invoer

De CT 205 TBR is een automatische dozensluitmachine geschikt voor PP of PVC tape van 25 mm tot 50 mm.

De CT 205 TBR is met name geschikt voor lange, smalle dozen, omdat er 4 horizontale transportbanden, twee boven en twee onder, parallel lopen aan de tape koppen.

Na het vullen van de doos, vouwt de operator de bovenklep dicht en voert de doos handmatig in. De taper past zich automatisch aan de breedte en hoogte van de doos aan, waarna automatisch de bovenkant en onderkant wordt gesloten met tape.

Met de CT 205 TBR is het mogelijk om per dag honderden verpakkingen professioneel te sluiten.



Opties:

- 67 cm en 82 cm doosbreedte
- Wielen
- Extra transport/rollenbanen
- Direct printen / coderen / Etiketteren



Technische gegevens:

Afmetingen machine (HxBxD)	1827 x 1635 x 1049 mm
Versluiting	Boven- en onderkant
Verbruiksmateriaal	PP / PVC Tape
Tape - buitenrol diameter	360 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	25 - 50 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 150 mm - max ∞
Verpakkingsafmeting - breedte	130 mm - 520 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	100 mm - 500 mm
Capaciteit	600 verpakkingen / uur
Transport	Onder en boven - 22 meter / uur
Beschermingsklasse	IP 54
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fasen
Gewicht	240 kg