



CT 3000

DOZENOPZETTER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

In de verpakingsindustrie worden dozen vaak gebruikt voor het schadevrij opslaan en versturen van producten, zodat deze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Dozenopzetters van Cyklop zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt opzet proces, waar handmatige handelingen zijn geminimaliseerd. De dozenopzetters zijn ook uitstekend integreerbaar met andere Cyklop machines in uw verpakkinglijn.

Automatische dozenopzetter

De CT 3000 is een dozenopzetter die vóór het vullen van dozen, deze automatisch opzet en uit elkaar vouwt. Dankzij de vouwtechniek worden zelfs de lichtste dozen perfect opgezet. De machine is geschikt om in een automatische verpakkinglijn te integreren. Bij de uitvoer van de opzetten kan een dozensluiter geplaatst worden om de bovenkant van de doos te sluiten. Dankzij de compacte afmetingen van de CT 3000 dozenopzetter kan deze ook in krappe ruimtes worden ingezet. De juiste doosmaten kunnen eenvoudig handmatig worden aangepast.

Met de CT 3000 is het mogelijk om duizenden dozen per dag op te zetten.



Volautomatische verpakkinglijn met CT3000 en CT303SDF

Opties:

- Fotocel voor automatisch starten/stoppen
- Gemotoriseerd doosmagazijn
- Tape einde / breukdetectie



CT3000 met onderkant sealer CT302SD

Technische data:	CT 3000	CT 3010	CT 3020	CT 3030
Afmetingen machine (HxWxD)	2.030x2.229 x2.700	2.030x2.229 x2.900	2.212x2.929 x3.074	2.212x2.929 x3.274
Werkhoogte	650 mm			
Magazijn capaciteit	Tot 130 dozen			
Tape	PP or PVC tape / breedte: 50 mm (optioneel 75 mm)			
Dooslengte (mm)	220 - 600	220 - 800	350 - 800	350 - 1000
Doosbreedte (mm)	100 - 500	100 - 500	150 - 650	150 - 650
Dooshoogte (mm)	150 - 750	150 - 750	295 - 975	295 - 975
Prestatie	Tot 900 dozen / uur		Tot 430 dozen / uur	
Perslucht	6 bar			
Luchtverbruik	22 NI / cyclus		24 NI / cyclus	
Voeding	400V / 50Hz / 3-fase / 0.4 kW		400V / 50Hz / 3-fase / 0.5 kW	
Gewicht (kg)	515	565	950	985