



CT 303 SDF

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

In de verpakingsindustrie wordt tape vaak gebruikt om dozen te sluiten. Taping is daarom van groot belang in het schadevrij opslaan en versturen van uw producten, zodat deze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Dozensluiters van Cyklop zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt taping proces en zijn eenvoudig in te stellen en te besturen. De (semi) automatische dozensluiters zijn los te bedienen maar ook uitstekend integreerbaar met andere Cyklop machines in uw verpakkinglijn.

De CT 303 SDF is een automatische dozensluiter geschikt voor PP of PVC tape van 50 mm. De machine is perfect te integreren in een automatische productielijn. Gevulde dozen komen de machine binnen via gemotoriseerde lijnen, met gevouwen onderkleppen en open bovenkleppen. Wanneer de doos de machine binnenkomt worden automatisch de bovenflappen gesloten en daarna de onder- en bovenkant afgedicht.

De machine kan gemakkelijk handmatig worden aangepast aan de vereiste doosbreedte en -hoogte. Bovendien is de machine eenvoudig in te stellen op boven- en ondersluiting, of alleen bovensluiting. De dozen worden getransporteerd door middel van gemotoriseerde zijtransportbanden, die de dozen perfect uitlijnen en een goede afdichting garanderen.

Met de CT 303 SDF is het mogelijk om duizenden pakketten per dag professioneel te sluiten.

Opties:

- Indexeer- en centreer apparaat
- Tape einde / breukdetectie
- Zwenkwielen



CT 303 SDF met optioneel centreer apparaat



Zijkant van CT 303 SDF

Technische data:	CT 303 SDF	CT 303 SDF 65
Dooslengte	220 - 600	220 - 800
Doosbreedte	100 - 510	100 - 660
Dooshoogte	100 - 510	120 - 660
Prestatie (dozen/uur)	Tot 1400 dozen	
Versluiting	Boven en onderkant, of alleen bovenkant	
Werkhoogte	650 - 750 mm	
Transport	24 m/min	
Luchtdruk	6 bar	
Luchtverbruik	2,5 NI/ cyclus	
Voeding	400V/50Hz/3Ph/0,25kW	
Tape	PP of PVC tape	
Tapebreedte	50 mm (optioneel 75 mm)	
Afmetingen machine (DxBxH)	1520x1035x1796	1955x1235x1920
Gewicht (kg)	275	400