



CT 305 SDR

DOZENSLUITER



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om dozen te sluiten. Taping is daarom van groot belang in het schadevrij opslaan en versturen van uw producten, zodat deze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Dozensluiters van Cyklop zorgen voor een betrouwbaar en efficiënt taping proces en zijn eenvoudig in te stellen en te besturen. De (semi) automatische dozensluiters zijn los te bedienen maar ook uitstekend integreerbaar met andere Cyklop machines in uw verpakkinglijn.

De CT 305 SDR is een semi-automatische dozensluiter geschikt voor PP en PVC tape. De machine start automatisch als een doos de machine binnenkomt en past zich automatisch aan verschillende doosafmetingen aan. Dit maakt het sluiten van de dozen eenvoudig en efficiënt.

Wanneer een doos de machine binnenkomt, worden de onder- en bovenkant automatisch gesloten met tape. De dozen worden getransporteerd door gemotoriseerde zijtransportbanden. De zijtransportbanden, die door één motor worden aangedreven, garanderen een gelijke transportsnelheid en goede sluiting.

Met de CT 305 SDR is het mogelijk om honderden verpakkingen per dag vakkundig te sluiten.

Opties:

- Indexeer- en centreer apparaat
- Tape einde/breukdetectie
- Zwenkwielen



Standaard uitvoering van de CT 305 SDR



CT 305 SDR van dichtbij

Technische data:	CT 305 SDR	CT 305 SDR 65	CT 305 SDR 80
Dooslengte	220 - ∞	220 - ∞	220 - ∞
Doosbreedte	100 - 510	100 - 660	100 - 810
Dooshoogte	100 - 510	120 - 660	120 - 810
Prestatie (dozen/uur)	Tot 450		Tot 400
Versluiting	Boven- en onderkant		
Werkhoogte	650 - 750 mm		
Transport	24 meter / min		
Hoogte zijaandrijving banden (mm)	65	90	
Luchtdruk	6 bar		
Luchtverbruik	8	16	20
Voeding	400V/50Hz/3Ph/0,3kW		
Tape	PP or PVC tape		
Tapebreedte	50 mm (optioneel 75 mm)		
Afmetingen machine (DxBxH)	1140x1010 x1947	1140x1160 x2016	1140x1310 x2296
Gewicht (kg)	230	250	290