



CHT 460

HAND OMSNOERINGS
APPARAAT

 **Cyklop**[®]

Dé robuuste krachtpatser

De CHT 460 is een accu aangedreven apparaat voor het omsnoeren met PP of PET band, geschikt voor zware toepassingen waarbij een hoge spankracht is vereist. De CHT 460 combineert alle bewerkingen - spannen, sluiten, afsnijden - in één apparaat. Het apparaat is licht in gewicht, ergonomisch in balans en doordat er eenvoudig mee te werken is, kan een operator tot wel zes keer sneller omsnoeren dan met een apparaat dat met zegels of gespen werkt.



De bandspanning en spansnelheid zijn variabel in te stellen. Dit zorgt ervoor dat elk product omsnoerd kan worden, van kwetsbare producten tot steen en hout. De CHT 460 werkt op een accu, ideaal voor het omsnoeren op diverse locaties. De hoge bestendigheid tegen stof en vocht zorgt voor een lange levensduur en betrouwbare werking onder verschillende werkomstandigheden.



Met de vernieuwde bedieningsknop wordt het proces via een simpele vingerbeweging geactiveerd om het band in te brengen en te verwijderen. Dit eenvoudige proces én de verbeterde balans zorgen ervoor dat de operator vanaf nu altijd ergonomisch en gemakkelijk kan werken.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

- ✓ Gepatenteerde bediening
- ✓ Intuïtief kleuren touchscreen
- ✓ Correcte bandinvoer indicatie
- ✓ Ergonomisch & licht in gewicht

VERBETERDE PRESTATIE

- ✓ Tot 4,500 N variabele spankracht
- ✓ Kleurendisplay & hoorbare signalen
- ✓ Tot wel 800 cycli per lading
- ✓ AMPShare®-accu's van BOSCH®

FLEXIBEL & BETROUWBAAR

- ✓ Voor PP & PET-band
- ✓ Eenvoudig schoonmaken
- ✓ Stoot-, stof- en vochtbestendig
- ✓ Hoogwaardige materialen & slijtdelen

OPTIES

- ✓ Extra bescherming Display
- ✓ Beschermplaat onderkant



- ✓ Ophangbeugel voor stationair gebruik
- ✓ Extra accu



- ✓ Haspelwagen QPWK
- ✓ Strapbandit



> [KLIK HIER VOOR EEN VIDEO](#) <

TECHNISCHE GEGEVENS

Verbruiksmateriaal	PP 16-19 mm breed 0,8-1,3 mm dik
	PET 16-19 mm breed 0,8-1,3 mm dik
Afmeting mm	L 367 x B 152 x H 138
Gewicht incl. accu	4,2 Kg
Variabele spankracht	400 - 4,500 N
Variabele spansnelheid	0 - 150 mm/s
Omsnoeringen / lading	Max 800
Accu / Oplader	Bosch Li-Ion ProCORE 18V/4.0Ah
Bediening	Handmatig & (semi-)automatisch