

Staalband omsnoeringsapparaat



Staalband omsnoeringsapparatuur


Apparatuur voor vlakke pakketten



CH 47
 Alle functies met hendels,
 stansversluiting, zonder zegel.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 12,7 - 19,0 mm.
 Banddikte: 0,38 - 0,63 mm.
 Gewicht: 3,5 kg.



CH 48
 Alle functies met hendels,
 stansversluiting, zonder zegel.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 19,0 mm.
 Banddikte: 0,63 - 0,80 mm.
 Gewicht: 5,2 kg.



CH 45-20/21
 Alle functies per drukknop,
 stansversluiting, zonder zegel.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 12,7 - 19,0 mm.
 Banddikte: 0,50 - 0,80 mm.
 Spankracht: 4.000 - 6.500 N.
 Gewicht: 9,7 / 11,5 kg.
 Aandrijving: pneumatisch.

Apparatuur voor ronde of onregelmatig gevormde pakketten



**Breedbandspanner B/
 Zegeltang WZ**
 Transportwiel spanner met
 breekkop. Veiligheidssluiting met
 2 (4) inkervingen.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 19,0 - 32,0 mm.
 Banddikte: max. 1,0 mm.
 Gewicht: 3,7 kg / 2,4 kg.



**Rondofix 1(V)/
 Sealer VZ**
 2 Apparaten voor spannen en
 versluiten. De zegel handmatig
 aanbrengen. Geschikt voor
 staalband type Uniflex.
 Bandbreedte: 12,7 - 16,0 mm/
 19,0 - 25,0 mm.
 Banddikte: max. 0,6 / 0,8 mm.
 Gewicht: 1,8 kg.



PN 6.1 / PVO
 Span- en versluitapparaat voor
 breed staalband.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 19,0 - 32,0 mm.
 Banddikte: max. 1,0 mm.
 Spankracht: 8.000 N.
 Gewicht: 4,3 kg / 3,4 kg.
 Aandrijving: pneumatisch.




CR 24A / 25A / 26A
 Alle functies per drukknop.
 Geschikt voor elk type staalband.
 Bandbreedte: 12,7 - 32,0 mm.
 Banddikte: 0,63-1,00 mm.
 Spankracht: 3.300 - 8.400 N.
 Gewicht: 3,3 / 7,0 / 9,3 kg.
 Aandrijving: pneumatisch.

Toebehoren voor staalband omsnoeringsapparatuur



QPW



BJ 31



EW

Haspelwagen

Type	Staalband	Bandbreedte	Rolafmetingen
QPW	Amerikaanse wikkeling		9,5 - 19,0
BJ 31	Europese wikkeling		12,7 - 19,0
EW	Europese wikkeling		12,7 - 19,0

Onderhoud eenheid

Benodigd voor het werken met pneumatische apparatuur.
 De onderhoud eenheid bestaat uit een water afscheider, manometer en olievernelaar.

Balancer

Voor het gewichtloos werken met omsnoeringsapparatuur.

3,5	-	6,5	kg
7,5	-	11,5	kg
13,0	-	25,0	kg

	binnen	buiten	breedte
	400	600	75
	400	600	19
	440	660	19

Cyklop Nederland BV
 Postbus 551 8000 AN Zwolle
 Benjamin Franklinstraat 5
 8013 NC Zwolle

Tel.: 038 4675800
 Fax: 038 4675839
 homepage: www.cyklop.nl
 e-mail: info@cyklop.nl

Technische wijzigingen voorbehouden

CYKLOP
 INTERNATIONAL

THE
 STRAPPING
 COMPANY

Versie 11/2006